

МАЛЯРНАЯ МАСКИРУЮЩАЯ ЛЕНТА



HX-07-03-19 HOLEX
HX-07-03-25 HOLEX
HX-07-03-30 HOLEX
HX-07-03-38 HOLEX
HX-07-03-50 HOLEX



Назначение продукта.

Малярная маскирующая лента применяется в автомобильной, станкостроительной и других отраслях промышленности при проведении отделочных и лакокрасочных работ, в том числе, при покраске в термокамерах. Так же могут применяться в бытовых условиях для локальной защиты поверхностей при окраске, временной герметизации швов и трещин, склеивании различных поверхностей.

Преимущества

- хорошее прилипание к любым поверхностям.
- не теряет клеящих свойств при низких температурах.
- не оставляет следов на окрашенных поверхностях.

Параметры	Единица измерения	Показатели
Основа	г/м ²	креп бумага. 59
Суммарная толщина	мм	0,10
Клеящий слой (основа)		каучук
Прочность на отрыв	Н/25мм	4,25
Прочность на разрыв	Н/25мм	87,5
Эластичность	%	8,5
Температурная стойкость	°С	60 в течение 1 часа 80 в течение 30 мин
Устойчивость к влаге		ограничена
Цвет		коричневый
Срок годности	при 23°С и 50% влажности	12 месяцев

Продукт выпускается длиной 45 метров и шириной 19мм.,25мм.,30мм.,38мм.,50мм..

Продукция предназначена только для профессионального применения