

ШЛИФКИ MULTI-AIR

MULTI-AIR



Новая конструкция шлифка вытягивает пыль в камеру, создавая оптимальный воздушный поток и мощный пылеотвод.

Высокая производительность и чистота поверхности, чистая рабочая атмосфера – преимущества новых разработок.

Шлифки Multi-Air диаметром 150 мм выпускаются трех степеней жесткости (а диаметром 125 мм – средней и малой жесткости).

ПЛОТНОСТЬ	ПРИМЕНЕНИЯ
Высокая	Обдирка, преимущественно для выравнивания поверхностей или размерной подгонки
Средняя	Обдирка, фасонирование, шлифование и чистовая отделка. Применять по шпатлевке, грунтовке, лакокрасочным покрытиям, лаку, дереву, штукатурке, композитным материалам, металлу.
Низкая	Отделочное шлифование для получения лучшей чистовой обработки

Упаковываются по одной в коробки вместе с переходником Festool и Rupes, 2 болтами М8 и 5/16" и 3 фибровыми кольцевыми шайбами.

ДИАМЕТР (мм)	ТИП	АРТ. №	КОЛ-ВО в уп.
125	Средняя (подходит для Festool)	63642563533	1
	Низкая	63642563534	1
	Средняя НТ (для Hutchins. Также подходит к самым распространенным маркам: Dynabrade, Rupes, но не Festool)	66261067436	1
150	Высокая	07660719198	1
	Низкая	63642560605	1
	Средняя НТ (подходит для Festool и Rupes)	63642585872	1
	Средняя НТ - фиксированная (для Hutchins. Также подходит к самым распространенным маркам: Dynabrade, Rupes, но не Festool)	63642582245	1
	Адаптеры для Rupes	63642526648*	1

* производится под заказ

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПОДЛОЖКИ MULTI-AIR

ДИАМЕТР (мм)	АРТ. №	КОЛ-ВО в уп.
125	63642585864	16
150	07660719359	12

*НТ: высокотемпературный