

Малярная лента GREEN/ORANGE

(арт. 140-1840, 140-2440, 140-3640, 140-4840,
142-1840, 142-2440, 142-3640, 142-4840)

v.13/11/2024

Описание:

Профессиональная малярная маскирующая лента ARM зеленого и оранжевого цветов предназначена для закрепления маскировочных материалов при покрасочных работах автомобиля или любых других конструкций, обладает очень хорошей устойчивостью к средним и высоким температурам.

Скотч стойкий к агрессивному воздействию лакокрасочных материалов. Обладает великолепной адгезией, даже на неровных поверхностях. При удалении не разрывается и не оставляет клеевого слоя на поверхности.

Высококачественный клей также пригоден для резиновых и пластиковых деталей и позволяет закрепить большие и тяжелые листы бумаги.

Высокая стойкость к повреждению, даже при отрыве на холоде.

Технические характеристики:

Толщина: 0,160 мм

Относительное удлинение: 10%

Температурная стойкость: 110°C

Сопротивление к растяжению: 105Н/24мм

Адгезия к металлу: 8Н/24мм

Ширина: 18/24/36/48 мм

Длина намотки: 40 м

Срок годности: 24 месяца

Применение:

Очень важно очистить и тщательно обезжирить рабочую поверхность. Приклеивание необходимо всей площадью ширины малярной ленты. Отрыв выполнять перпендикулярно длины ленты.

Малярная лента ARM обеспечивает несравненное качество маскирования при окраске сольвентными двухкомпонентными, а также водоразбавляемыми лакокрасочными системами. Благодаря стойкости к воздействию температур, лента соответствует всем требованиям по применению в условиях любой кузовной автомастерской.

Для определения соответствия рабочих свойств конкретным технологическим условиям следует выполнять соответствующие испытания. Оптимальной для применения ленты, включая ее отрыв, является температура 110°C, воздействующая в течение 30 минут.