

### URKI-CUT

КРУПНОАБРАЗИВНАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА

Версия: 020 2016/11

Артикул: 020000001001182

### ОПИСАНИЕ

Полироль URKI-CUT предназначена для удаления рисок, царапин, небольших сколов, следов после шлифования (P1000-P1500) с лакокрасочного покрытия кузова автомобиля или спецтехники. Крупный абразив способствует быстрому срезу верхнего слоя и обеспечивает великолепное глянцевое финишное покрытие без изменения цвета и голограмм. Паста не содержит силикона. Твердые и жидкие компоненты в составе пасты минимизируют пыль, уменьшая загрязнение рабочей зоны. Остатки легко убираются. Рекомендуется использовать совместно с финишной полиролью URKI-GLOSS.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность при 20°C (гр/см <sup>3</sup> )	1,5±0,02
Вязкость при 20°C	Жидкая
V.O.C. (гр/л)	< 200 (2004/42/CE) IIB (A) (200)
Цвет	Белый

### ПРИМЕНЕНИЕ

Очень важно в начале применения прикладывать достаточное давление на полировальную машинку для удаления рисок и дефектов.

Полировальные аксессуары: плотный и жесткий поролоновый круг (диск) для процесса резки.



Очистить и намочить



P-1000  
P-1500



1200-2000 об/мин



Протереть

### ХРАНЕНИЕ

Хранить закрытым в прохладном и хорошо проветриваемом месте, избегая прямых солнечных лучей. Рекомендуемая температура от 5 до 25°C.

Срок годности: **2 года** от даты производства, при условии не нарушения заводской упаковки.