


## PC Отвердители

Серия устойчивых к пожелтению отвердителей, специально разработанных для PC 2K красок и прозрачных лаков. Для соответствия различным продуктам, области применения и условиям нанесения, включают в себя различные версии, такие как: стандартный, быстрый, медленный и HS отвердитель.



**Применяются с:** PC 2K автозмаляями, лаками PC-1000 Standard; PC-2000 HS, PC-400, PC-2800, PC-877, PC-738 и PC-6800.

### Характеристики

PC-401 Отвердитель быстрый	Быстрый отвердитель для акрила и лаков PC-400, PC-400 Plus, подходит для точечного ремонта и применения при температуре ниже 18°C
PC-402 Отвердитель стандартный	Стандартный отвердитель для акрила и лаков PC-400, PC-400 Plus, подходит для точечного ремонта и полной окраски. Применяется при температурах 18-30°C
PC-403 Отвердитель медленный	Медленный отвердитель для акрила и лаков PC-400, PC-400 Plus, подходит для точечного ремонта и полной окраски. Применяется при температурах выше 30°C
PC-6611 HS Отвердитель быстрый	Быстрый отвердитель для стандартного лака PC-1000, подходит для точечного ремонта и применения при температуре ниже 18°C
PC-6612 HS Отвердитель стандартный	Стандартный отвердитель для стандартного лака PC-1000, подходит для точечного ремонта и полной окраски. Применяется при температурах 18-30°C
PC-6613 HS Отвердитель медленный	Медленный отвердитель для стандартного лака PC-1000, подходит для точечного ремонта и полной окраски. Применяется при температурах выше 30°C
PC-6621 Premium Отвердитель быстрый	Быстрый HS отвердитель для лака PC-2000 HS, подходит для точечного ремонта и применения при температурах ниже 18°C
PC-6622 Premium Отвердитель стандартный	Стандартный HS отвердитель для лака PC-2000 HS, подходит для точечного ремонта и полной окраски при температурах 18-30°C
PC-6623 Premium Отвердитель медленный	Медленный HS отвердитель для лака PC-2000 HS, подходит для точечного ремонта и полной окраски при температурах выше 30°C
PC-6671 Premium Отвердитель быстрый	Стандартный HS отвердитель для лака PC-6800, подходит для точечного ремонта и полной окраски при 18-30°C
PC-6672 Premium Отвердитель стандартный	Стандартный HS отвердитель для лака PC-6800, подходит для точечного ремонта и полной окраски при 18-30°C
PC-6673 Premium Отвердитель медленный	Медленный HS отвердитель для лака PC-6800, подходит для точечного ремонта и полной окраски при температурах выше 30°C

#### Примечание:

1. Выбирайте отвердители правильно - в зависимости от температуры и относительной влажности. Обычно, лучше использовать быстрые отвердители при температурах ниже 18°C, стандартные отвердители при температурах 18-30°C и медленные отвердители при температурах выше 30°C.
2. Пожалуйста, всегда плотно закрывайте отвердитель после использования, поскольку он чувствителен к влаге. Поглощение влаги может привести к химической реакции и порчи отвердителя. Храните отвердители вне доступном от воздействия прямых солнечных лучей месте.

Срок годности: 2 года в оригинальной упаковке в сухом прохладном месте при 20°C