



1. Свойства.

- Следует плотно закрывать банку с отвердителями после использования.
- Отвердители чувствительны к влаге.
- Соотношения смешивания приведены в техническом описании на лакокрасочные материалы.

2. Применение.

Продукты применяются для отверждения BASLAC лаков 40-

50-20	2К «стандартный» отвердитель
50-15	2К «быстрый» отвердитель
50-30	2К «длинный» отвердитель

Отвердители для полиуретановых грунтов и грунтов - наполнителей 20-24.

50-10	2К «экстрабыстрый» отвердитель
50-15	2К «быстрый» отвердитель

Техника безопасности

Продукты предназначены для профессионального применения.

Продукты могут содержать частицы размером < 0.1 мкм.

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте www.baslac.com или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.