

# Шпатлевка мультифункциональная MULTI SOFT BLUE

(арт. 130-1000, 130-1800)



v.12/11/2018

## Описание:

Шпатлевка мультифункциональная MULTI SOFT предназначена для выравнивания поверхностей при кузовном ремонте транспортных средств или любых других металлических элементов. Мягкая и легкая как в нанесении так и в обработке шпатлевка. Универсальное применение в качестве заполняющей и финишной шпатлевок. Не забивает абразивные материалы.

## Основные свойства шпатлевки MULTI SOFT:

- Универсальное применение.
- Высокая вязкость.
- Очень легкая в нанесении.
- Легко шлифуется, не забивая абразив.
- Превосходная адгезия к различным металлам.
- Не пористая (гладкая поверхность).

## Технические характеристики:

Содержание VOC: 2004/42/II(b)(250) 250

### Шпатлевка MULTI SOFT:

Срок годности: 24 месяца

Плотность: 1,95 гр/см<sup>3</sup>

Цвет: голубой









### Отвердитель к шпатлевке:

Срок годности: 18 месяцев

Плотность: 1,20 гр/см<sup>3</sup>

Цвет: розовый

## Применение:

	Поверхность обработать абразивом P80-P240
	Подготовить и обезжирить поверхность
	Смешать шпатлевку с отвердителем в пропорции 50:1. Отвердитель в комплекте
	Жизнеспособность готовой смеси 4-6 минут (при +20°C)
	Наносить шпателем. Толщина слоя 1-3мм
	Время сушки 15-25 минут (при температуре +20°C)
	Время ИК-сушки 5-7 минут (при температуре +60°C)
	Обработать абразивом: сначала P80-P180, затем P180-240