

2К ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ  
ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ

RAPTOR

Окрашено  
RAPTOR



Дополнительная информация

U-POL<sup>®</sup>.com

Для  
профессионалов  
кузовного  
ремонта

# 2К ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ

## Свойства

Обеспечивает долговечную защиту от механических повреждений, коррозии, солей, плесени и экстремальных температур.

Позволяет достичь существенной экономии при окраске: экономит грунт наполнитель, до 90% базового покрытия и 100% лака. Превосходит порошковые полимерные покрытия в себестоимости нанесения, не требует печи для запекания, что упрощает технологию нанесения и не требует инвестиций в оборудование.

Наносится с помощью Schutz пистолета, валика, кисти или окрасочного пистолета, без использования окрасочной камеры.

Обладает водоотталкивающими и шумоизоляционными свойствами. Покрытие особо устойчиво к механическим повреждениям и UV лучам (ультрафиолетовому излучению).

Может использоваться как покрытие предотвращающее скольжение (при добавлении сухого песка или резиновой крошки).

Поставляется в черной и колеруемой версии.



# RAPTOR

## Область применения

**Автомобили:** кузов пикапа, полный окрас кузова, днище автомобиля, пол и внутренняя сторона кузова, подкрылки, расширители арок, накладки порогов, подножки, силовой обвес внедорожников, колесные диски, элементы квадроциклов и мотоциклов, коммерческий транспорт.

**Промышленность:** кожухи и другие элементы оборудования, автоцистерны, склады-холодильники, стены, полы, внешние части резервуаров, резервуары-отстойники, горно-шахтное оборудование, стальные балки, внешние поверхности трубопроводов, лестничные колодцы, поручни.

**Сельское хозяйство:** платформы тракторов, прицепы для перевозки лошадей, силосохранилища, оборудование для внесения удобрений, сельскохозяйственное оборудование, плуги.

**Морской и речной транспорт:** палубы, корпуса лодок, полы кают, детали встроенных лодочных моторов, деревянные настилы, пристани.



Добавьте отвердитель до уровня «а» (250 мл 3:1). Для колеруемой версии добавьте базовое покрытие или акриловую эмаль до уровня «б» (не более 10%).



Встряхните смесь в течение двух минут. Для колеруемой версии проверьте цвет готовой к нанесению смеси.



Присоедините бутылку с RAPTOR к пистолету Schutz (антагравийный) и нанесите смесь на подготовленную поверхность.

## Технология нанесения

### Подготовка поверхности

RAPTOR может наноситься на все типы поверхностей. При нанесение RAPTOR на голый металл, алюминий и гальванизированные поверхности обязательно предварительное нанесение протравливающего грунта ACID #8. Очистить поверхность и обезжирить очистителем U-POL S2000, S2001 или S2002. Обработать абразивом P120–P240. В местах протиров до голого металла обработать ACID #8 в аэрозольной упаковке. В труднодоступных местах обработать усилителем адгезии GRIP #4.

### Нанесение RAPTOR

Изменяя количество разбавителя и расстояние до поверхности добейтесь необходимого уровня шагрени. При использовании колеруемой версии добавляйте до 10% базового покрытия необходимого цвета. При нанесении второго слоя RAPTOR, межслойная выдержка 60 минут. Полная полимеризация продукта наступает через 21–30 дней. Монтажная прочность и легкое использование через 24 часа.