

# Шпатлевка с алюминиевым наполнителем ALU

Артикул	10401100
Вес	1 кг
Упаковка	1/10 шт
Цвет	серый с алюминиевым порошком
Плотность	1,78 г/см <sup>3</sup>

Полиэфирная шпатлевка с наполнителем из алюминиевой фракции. Подходит для ремонта больших поверхностей, а также для элементов, подверженных перепадам температуры и вибрации (капот, крыша).

## Особенности:

Данная шпатлевка не забивает абразив. Обладает хорошей адгезией, высокой эластичностью и минимальным процентом усадки на теплонагруженных поверхностях (капот, крыша).

**Поверхности, пригодные для нанесения:** стали различных типов, включая оцинкованную, алюминий и его сплавы. Шпатлевка может наноситься на голый металл или EP.



### Подготовка поверхности:

Перед нанесением поверхность должна быть очищена, высушена, отшлифована и обезжирена



### Смешивание:

2–3% по весу отвердителя  
Не рекомендуется использовать при температуре ниже 15°C



### Жизнеспособность:

3–5 мин при 20°C



### Воздушная сушка:

15–30 мин в зависимости от температуры окружающей среды



### Дальнейшая обработка:

Абразивами P150–P320  
(при промежуточном шлифовании соблюдать «шаг сто»)



12 мес



Видео «ARP Шпатлевка с алюминиевым наполнителем ALU»

