



H69 H69 PLUS VANTIX UHS

ЛАК АКРИЛОВЫЙ UHS 2К

А) ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Инновационный прозрачный лак, реологические свойства которого придают ему стойкость к стеканию и провисанию, обеспечивая при этом отличную растекаемость. Другие основные характеристики включают простоту нанесения и высокий глянец, которые придают продукту высокий конечный результат. Совместим со всеми базовыми эмалями, а также базовых покрытий на водной основе, что позволяет значительно снизить эффект впитывания.

Максимальное значение летучих органических соединений для этого продукта в готовом к употреблению виде (относящегося к подкатегории IIB(d)) составляет 420 г/л в соответствии с Регламентом 2004/42.

В) ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Состав:	Гидроксилированные акриловые смолы
Удельный вес:	0,993 ± 0,03 кг/л.
Доступные цвета:	Бесцветный
Информацию о безопасности:	См. паспорт безопасности продукции

С) Примечание:



- * Хорошо перемешайте перед использованием.
- * Соблюдайте пропорции смешивания.
- * Не используйте продукт при температуре ниже 10°C.
- * Хранить в сухом прохладном месте.



H69 PLUS VANTIX UHS

D) Смешивания и нанесение

Смешивания: с отвердителем 2:1 C43
Количество разбавителя: без разбавления
Вязкость: 14-15 сек DIN 4 мм при 20°C.
Сопло: 1,3 1,4 мм 2-3 бар
Количество слоев: 2 слоя 50-60 микрон
Межслойная выдержка: 10-15 мин.
Сушка: при 23°C: время сушки: 6-7 ч.
при 60°C: время сушки: 30 минут.
ИК Сушка: 10-15 мин.

F) ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:

* Нитрорасворители

E) УПАКОВКА:

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	УПАКОВКА	ОБЪЕМ	ВЕС, КГ	КОЛ-ВО, ШТ
H6969000G1	Бесцветный	Банка	1000мл	0,993	6

Технические указания и рекомендации основаны на нашем собственном опыте. Мы гарантируем безупречное качество продукции. Однако, поскольку использование находится вне нашего контроля, мы не несем ответственности за полученные результаты.