

Керамическое защитное покрытие для кузова автомобиля

(арт. 15-P55020)

v.01/04/2026

Керамическое покрытие GORILLA 9i – премиальная защита ЛКП

- **Сияние и обновлённый внешний вид** – придаёт автомобилю глубокий глянец и эффект «как новый».
- **Супергидрофобный эффект** – вода и грязь скатываются с поверхности, минимизируя необходимость частой мойки.
- **Самоочищение поверхности** – улучшает отталкивание пыли, масла и других загрязнений.
- **Длительная защита лакокрасочного покрытия** – формирует стойкий барьер против ультрафиолета, кислотных дождей и солевых реагентов.
- **Срок службы от 12 месяцев** при правильном уходе.
- **Гибридная формула** обеспечивает легкое нанесение и равномерное распределение состава.

Фасовка: 20 мл

Расход: 10-18 мл на автомобиль

Применение:

1. Выполните профессиональную подготовку поверхности ЛКП специальными составами. Прилегание покрытия и последующая располировка напрямую зависят от использования активирующего компонента.
2. Перед нанесением состава тщательно взболтайте флакон с составом в течение 3–5 минут. Во время работы старайтесь не оставлять флакон открытым.
3. Наносите состав **GORILLA 9i** специальным аппликатором небольшими участками крест-накрест (сверху вниз, слева направо), без пропусков. Важно равномерно распределять состав по поверхности. Рекомендуем начинать с площади примерно 60×60 см, затем можно увеличивать зону нанесения.
4. После нанесения керамического состава, в зависимости от температуры и влажности, через 30–60 секунд располируйте поверхность микрофиброй без давления прямыми резкими движениями, удаляя все излишки состава. Круговые движения не допускаются. Рекомендуется начинать с коротких интенсивных движений, постепенно переходя к длинным, по всей длине обрабатываемого элемента, до получения идеально гладкой и глянцевой поверхности.
5. Качество нанесения можно проверить с помощью инспекционного фонарика.
6. После нанесения **GORILLA 9i** рекомендуется выдержка покрытия в тёплом и сухом помещении: 2–4 часа при температуре +20°C. В зимний период — 6–8 часов.

Важно!

Наносите на чистую, отполированную, сухую и обезжиренную поверхность. Оптимальная температура нанесения: +18°C до +25°C, влажность воздуха не выше 60%. Несоблюдение этих условий может усложнить процесс располировки и снизить эффективность покрытия. Срок годности 24 месяца!

