



Малярная лента бумажная термостойкая

(арт. 142-32440, 142-33640, 142-34840, 140-32440, 140-33640, 140-34840, 143-32440, 143-33640, 143-34840) v.11/12/2025

Малярная лента (оранжевая, зеленая, фиолетовая)

Малярная лента предназначена для профессиональных малярных и кузовных работ, где важны идеально ровные границы окраски, надежная фиксация и чистое удаление без следов клея. Малярная лента применяется не только в авторемонте, но и в строительных сферах, при производстве, а также в быту для защиты различных поверхностей при проведении ремонтных работ и упаковке предметов. Лента изготовлена из высококачественной японской бумаги Washi, отличается высокой эластичностью и легко повторяет изгибы деталей, обеспечивая аккуратную маскировку даже на сложных поверхностях. Благодаря термостойкости до 120°C лента отлично подходит для использования в окрасочных камерах и при сушке лакокрасочных покрытий. После завершения работ удаляется легко и чисто, не повреждая поверхность и не оставляя клеевых следов.

Преимущества:

- Четкая и ровная линия окраски без подтеков
- Профессиональная японская бумага Washi Premium
- Легкость в отрывании
- Подходит для сушки в окрасочной камере
- Не оставляет следов клея после удаления
- Высокая эластичность для сложных контуров и изгибов
- Влагостойкость и устойчивость к сольвентным и водным растворителям
- Устойчивость к ультрафиолету
- Надежная фиксация на металле, пластике, стекле и окрашенных поверхностях

Характеристики:

- Цвета: оранжевый, зеленый, фиолетовый
- Ширина: **24/36/48мм**
- Длина: **40м**
- Сила отрыва (под углом 180°): 9Н/25мм
- Прочность на разрыв: 3,5Н/мм
- Относительное удлинение: 20%
- Толщина: 145мкм
- Основа: бумага Washi Premium
- Клеевой слой: каучуковый
- Термостойкость: **до 120°C**. Время температурной нагрузки: до 30 минут
- Влагостойкость: да
- Высокая устойчивость к УФ
- Страна производства: Италия

