

**Описание:**

Профессиональная малярная маскирующая лента ARM коричневого цвета предназначена для закрепления маскировочных материалов при покрасочных работах автомобиля или любых других конструкций, обладает очень хорошей устойчивостью к средним и высоким температурам.

Скотч стойкий к агрессивному воздействию лакокрасочных материалов. Обладает великолепной адгезией, даже на неровных поверхностях. При удалении не разрывается и не оставляет клеевого слоя на поверхности.

Высококачественный клей также пригоден для резиновых и пластиковых деталей и позволяет закрепить большие и тяжелые листы бумаги.

Высокая стойкость к повреждению, даже при отрыве на холода.

**Технические характеристики:**

**Толщина:** 0,160 мм

**Относительное удлинение:** 8%

**Температурная стойкость:** 90°C

**Сопротивление к растяжению:** 105Н/24мм

**Адгезия к металлу:** 6Н/24мм

**Ширина:** 18/24/36/48 мм

**Длина намотки:** 40 м

**Срок годности:** 24 месяца

**Применение:**

Очень важно очистить и тщательно обезжирить рабочую поверхность. Приклеивание необходимо всей площадью ширины малярной ленты. Отрыв выполнять перпендикулярно длины ленты.

Малярная лента ARM обеспечивает несравненное качество маскирования при окраске сольвентными двухкомпонентными, а также водоразбавляемыми лакокрасочными системами. Благодаря стойкости к воздействию температур, лента соответствует всем требованиям по применению в условиях любой кузовной автомастерской.

Для определения соответствия рабочих свойств конкретным технологическим условиям следует выполнять соответствующие испытания. Оптимальной для применения ленты, включая ее отрыв, является температура 90°C, действующая в течение 30 минут.