

URKILAC

ГЛЯНЦЕВАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ НИТРОЭМАЛЬ

Версия: 020_2011/11
 Артикул: 6030109240.00000.020

ОПИСАНИЕ

Быстросохнущая алюминиевая нитроэмаль URKILAC предназначено для промышленного применения и в кузовном авторемонте. Отличается хорошей растекаемостью, высокой прочностью, быстрой сушкой (полное высыхание 30 минут). Основное применение в авторемонте: покраска автомобильных колесных дисков. Эмаль имеет очень стойкий глянцевый алюминиевый цвет.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность при 20°C (гр/см ³)	1,00±0,02
Вязкость при 20°C	70-80сек FORD n° 4
% сухого остатка (вес/объем)	36%±2 по весу; 27%±2 по объему
V.O.C. (гр/л)	704 (готовой смеси) - (2004/42/CE) IIB (E) (840)
Основа продукта	Нитросинтетическая смола
Цвет	Серебристый (алюминий)

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Эмаль имеет хорошую адгезию к раскисленной и обезжиренной стали. Однако, если требуется лучшая адгезия к очень гладкой металлической поверхности, используйте грунт F-714.

ПРИМЕНЕНИЕ



18-20сек
 FORD n° 4



разбавитель URKISOL 300
 50-55%



20-30мкм



15минут «на отлип»
 30минут полное высыхание

ОСОБЕННОСТИ СУХОГО СЛОЯ

Теоретический расход (м ² /л)	10-12 (при толщине 25мкм)
Блеск	полуматовый
Последующий слой	через 24 часов (полный набор прочности)

ХРАНЕНИЕ

Хранить закрытым в прохладном и хорошо проветриваемом месте, избегая прямых солнечных лучей. Рекомендуемая температура от 5 до 30°C. Срок годности: **1 год** от даты производства, при условии не нарушения заводской упаковки.