

Станок балансировочный универсальный СВ 1448



Балансировочный станок с пневматическим подъемным устройством для балансировки колес весом до 150 кг. Станок предназначен для обслуживания легковых автомобилей и грузового транспорта.

Особенности:

- Управление посредством высокопроизводительного микропроцессора, обладающего хорошей стабильностью
- Пневматическое подъемное устройство для колес грузового транспорта входит в комплект
- Полностью автоматизированная программа статической и динамической балансировки
- Программы для балансировки колес с дисками из легких сплавов (ALU)
- Режим самокалибровки и диагностика при запуске
- Ножной тормоз.

Производитель: TROMMELBERG

Артикул: СВ1448



Стандартная комплектация:

- балансировочный станок с выносным дисплеем;
- пневматический подъемник для колеса;
- вал;
- механическая линейка для измерения вылета;
- калибровочный груз 100 г;
- кронциркуль;
- клещи-молоток;
- 2 конуса + 2 фланца для грузового транспорта;
- 3 конуса для легкового транспорта (42-61, 49-95 и 89-158 мм);
- гайка-барашек.

Технические характеристики:

Параметр	Значение
Макс. вес колеса, кг	150
Диаметр диска, дюйм	13-24
Скорость вращения, об/мин	215
Макс. диаметр колеса, мм	1300
Ширина колеса (динамическая балансировка), дюйм	1.5-20
Точность балансировки, г	1
Время измерения, сек	8
Рабочее давление воздуха, бар	8
Уровень шума, дБ	<65
Рабочее давление воздуха, бар	8-10
Электропитание, В/Гц	3ф.х380/50
Габариты (ШхГхВ), мм	1700х700х1340 (без подъемника)
Размер рабочей зоны (ШхГ), см	300х250
Вес, кг	342