



# U 951 AUTO FLEX АНТИГРАВИЙ

Технический паспорт No 704

## Общее описание

Материал на основе каучука и синтетических смол

Отличный выбор для звукоизоляции двигателя, багажника (капота), дверей, колесных арок, нижней части автомобиля. Также обеспечивает антикоррозионную и антигравийную защиту.

Имеет превосходную адгезию. После высыхания может быть окрашен любым типом эмалей.

Не размягчается при высоких температурах, не теряет эластичность при низких температурах

Остается постоянно эластичным

Продукт готов к применению

## Поверхности для применения

Нижние части автомобиля

## Подготовка поверхности



Очистить поверхность с помощью мягкой салфетки и BODY 770 ANTISIL NORMAL / BODY 771 ANTISIL FAST

Обдуть поверхность до полного высыхания



Наносить в хорошо проветриваемом помещении с использованием соответствующих средств индивидуальной защиты

## Применение:

» Наносится на внутренние и наружные части днища кузова. Применяется для звукоизоляции и защиты от ржавчины и сколов в моторном отсеке, багажнике (капоте), дверях, колесных арках, нижних частях кузова. Материал готов к применению и наносится с помощью пистолета-распылителя UBS с давлением 5-6 бар. Может быть окрашен после высыхания любыми типами эмалей. Для повышения адгезии рекомендуется применение промежуточного слоя PLASTOFIX.



Тщательно встряхнуть перед применением: 2-3 мин.



Распылитель UBS: 4 – 5мм Давление 5-6 Бар 150-200мкм, длинное сопло



Распылитель UBS: 4 – 5мм Давление 5-6 Бар 150-200мкм, короткое сопло



10 -20 мин. / 23°C межслойная выдержка



PLASTOFIX  
Обычный краскопульт  
1.3 – 1.5 мм  
1x слой = 10-15 мкм



PLASTOFIX  
5-10 мин. / 23°C  
выдержка



Окрашивается 2К акриловыми / синтетическими / базовыми эмалями



Сушка – 2 ч / 23°C



Всегда используйте средства индивидуальной защиты



Следуйте указанным в настоящем Техническом паспорте инструкциям

Точка вспышки: 2°C / 36°F

Удельный вес: 1.03 г/см<sup>3</sup>

Сухой остаток (без разбавителя): 53% по весу

### VOC (2004/42/ЕС)

Этот продукт является специальным отделочным материалом, исходя из его компонентов и свойств. Максимальное содержание VOC в этой категории - 840 г/л. Содержание VOC в готовом к применению продукте - 600 г/л. 2004/42/ІІВ(е)(840)600

### Расчетная укрывистость:

5 - 6 м<sup>2</sup> / л при толщине сухой пленки 100 мкм.

### Очистка инструмента:

После использования очистить Body 740 ACRYL NORMAL

## Примечания:

- Наилучший результат при использовании с продуктами HB BODY
- Также можно применять в странах, не имеющих законодательного ограничения по VOC.

### Хранение:

- Хранить в прохладном месте (+5°C - +25°C) и использовать в течение 12 мес. для наилучшего результата. Гарантированный срок хранения 24 мес. в заводской запечатанной упаковке.

Материал на основе каучука и синтетических смол. Наносится на внутренние и наружные части кузова. Применяется для звукоизоляции и защиты от ржавчины и сколов в моторном отсеке, багажнике (капоте), дверях, колесных арках, нижних частях кузова. Не образует туман при нанесении. Чрезвычайно устойчив при нанесении на вертикальные поверхности. Поверхность предварительно необходимо очистить от ржавчины, грязи и масел / жиров. Предыдущие битумные покрытия и слои воска должны быть удалены. После высыхания может быть окрашен любым типом эмалей. Для лучшей адгезии рекомендуется окрашивать "мокрый-по-мокрому" с нанесением промежуточного слоя BODY PLASTO-FIX. Тщательно встряхнуть перед каждым использованием. Цвет крышки соответствует цвету материала. Продукт готов к использованию и наносится с помощью пистолета-распылителя UBS с давлением 5-6 бар. Остается постоянно эластичным и обладает хорошей химической стойкостью.

Только для профессионального использования. Сведения, указанные в данном Техническом паспорте были тщательно отобраны в ряде лабораторных исследований. Данные основаны на лучших наших знаниях на момент выпуска. Данные приводятся только для информационных целей и производитель не несет ответственности за их правильность, точность и полноту. В ответственности пользователя проверка наличия последних обновлений или получение дополнительной информации, если это необходимо для использования продукта по назначению. Интеллектуальная собственность на данный продукт, товарные знаки и авторские права защищены. Все права защищены. Соответствующий Паспорт безопасности и предупреждения, указанные на упаковке должны быть внимательно прочитаны. Производитель оставляет за собой право изменять и / или прекращать действие указанной здесь информации полностью или частично в любое время по его собственному усмотрению без предварительного уведомления и не несет ответственности за обновление информации. Все правила, изложенные в настоящем пункте, применяются соответственно для любых будущих изменений и дополнений.

Выпуск 5 / 2017, Июнь 2017