

Станок шиномонтажный полуавтоматический 1860 3P



Полуавтоматический шиномонтажный станок, возможности которого могут быть существенно расширены при установке опциональных приспособлений: "Третья рука", "взрывная" накачка, зажимные кулачки для дисков большого диаметра.

Особенности:

- Предназначен для работы с **дисками до 30"** (при использовании опциональных кулачков арт. А24)
- **Двухскоростной** поворотный стол
- Возможна установка опционального приспособления "Третья рука" PL1330
- Система "**взрывной**" **накачки** IT1860 (опция) для бескамерных шин: быстрая и удобная накачка шины благодаря наличию ресивера и устройства для подачи воздуха непосредственно в шину.
- Монтажная головка позиционируется относительно края диска по горизонтали и вертикали
- Устройство для отрыва кромки шин с пластиковой накладкой для бережной работы с дисками и резиной.

Производитель: TROMMELBERG

Артикул: 1860 3P

Стандартная комплектация:

- шиномонтажный станок с поворотной консолью;
- 2-скоростной поворотный стол с 4-мя зажимными кулачками;
- пластиковые протекторы на зажимные кулачки;
- монтажная лопатка;
- нож для отрыва борта шины;
- полка для аксессуаров в основании монтажной стойки;
- блок подготовки воздуха (фильтр-лубликатор);
- пистолет для накачки шин с манометром;
- емкость для смазки.

Опции

- Приспособление "Третья рука", арт. PL1330
- Система "взрывной" накачки, арт. IT1860
- Зажимные кулачки для дисков до 30" (4 шт.), арт. А24
- Пластиковый протектор на монтажную лопатку, арт. QT-20
- Пластиковый протектор на нож отрыва борта шины, арт. СТ-А.
- Комплект адаптеров для мотоциклов 8"-17", арт. А7
- Пластиковый протектор для зажимных кулачков, арт. А3.

Технические характеристики:

Диаметр диска:	
- фиксация изнутри	15" - 28"
- фиксация снаружи	13" - 24" (стандарт)
- фиксация снаружи	15" - 30" (с арт. А24)
Макс. диаметр колеса, мм	1250
Ширина колеса	3" - 15"
Рабочее давление воздуха, бар	8 - 10
Усилие отрыва кромки шины, кг	2500
Потребляемая мощность, кВт	0.75
Электропитание, В/Гц	3ф.х380-400/50
Размеры ШхГхВ, мм	870x1135x2040 (станок)
Нетто, кг	235