

2К Акриловый прозрачный лак HS

Артикул	30203100	30203500	50203050	50203250
	лак		отвердитель	
Объем	1 л	5 л	0,5 л	2,5 л
Упаковка	1/6 шт	1/4 шт	1/6 шт	1/4 шт
Цвет	прозрачный			
Плотность	0,93 г/см ³		0,96 г/см ³	
Теоретический расход	8–9 м ² /л (при 50 мкм)			

Высокоглянцевый прозрачный двухкомпонентный акриловый HS лак с высоким содержанием сухого остатка. Предназначен для создания финишного покрытия с высоким уровнем глянца.

Особенности:

Быстро сохнет.
Отлично растекается.
Прекрасно полируется.
Имеет высокий блеск.
Низкое содержание органических растворителей.
Обеспечивает отличную защиту окрашенных поверхностей от химических и механических воздействий.

Поверхности, пригодные для нанесения: водоразбавимые и сольвентные базовые краски, заводские лакокрасочные покрытия.



Смешивание:
Добавить 50% по объему отвердителя для 2К прозрачного лака HS



Жизнеспособность:
5 часов при 20°C



Вязкость:
17–18 сек (DIN 4 мм), 20°C



Диаметр дюзы:
1,3–1,5 мм
Входное давление: см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов



Нанесение:
2 слоя / ок. 50 мкм



Выдержка между слоями:
5 мин при 20°C
Воздушная сушка:
16 часов при 20°C



Сушка в камере:
Перед сушкой в ОСК: 10–15 мин при 20°C
60°C = 30 мин (t °C на поверхности детали)



ИК - сушка:
8–12 мин на коротких волнах



5 лет



2К материалы реагируют с влагой, поэтому все смешивательные емкости и инструменты должны быть абсолютно сухими. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80 %! Не наносить на однокомпонентные грунты, в т.ч. протравливающие и антикоррозионные, а также на термопластичные покрытия.



Видео «Лак 2К HS 2:1 акриловый прозрачный»

