

4


## ЭМАЛЬ СТРУКТУРНАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКА / PLASTIC STRUCTURE COAT




Объём - 520 ml

## Описание


Быстросохнущая структурная эмаль предназначена для создания рельефной поверхности при ремонтной покраске пластиковых деталей автомобилей. Воспроизводит оригинальную заводскую текстуру. Скрывает неровности и участки локального ремонта. Покрытие устойчиво к механическим повреждениям и атмосферным воздействиям. Рекомендуется наносить на AUTOP №2 «Грунт адгезионный для пластика» или на AUTOP №3 «Грунт-наполнитель для пластика». Рельеф различного размера достигается изменением расстояния нанесения и заменой распылителя.




Оптимальная температура 18-25°C, влажность 50-60%. Наносить с расстояния 25-30 см от поверхности.



2-3 слоя с межслойной выдержкой 5-10 мин.



Высыхание на отлип - 20 мин. Полное высыхание - 2 часа при 20°C.



Для подбора текстуры нужно-го рельефа перед применением сделайте пробные выкрасы на тест-пластине.

## Ассортимент



АТР-А07583  
чёрная крупная



АТР-А07584  
чёрная мелкая



АТР-А07798  
серая крупная



АТР-А07797  
серая мелкая