

PROMOTOR 895

УСИЛИТЕЛЬ АДГЕЗИИ ДЛЯ ПЛАСТИКА

Версия: 021_2014/05
 Артикул: 7089500000.00000.021

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ОПИСАНИЕ

PROMOTOR895 BESA - прозрачный грунт для большинства видов пластика, используемого в автомобилестроении, производстве садовой мебели или любых других изделий из твердого пластика (PP, PUR, PS, PA, PP-EPDM, ABS, PVC, GRP, PC).

Грунт подходит для точечного ремонта и ремонта небольших поверхностей. Очень легко наносится и обеспечивает хорошие сцепление с пластиковыми поверхностями.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|--|
| Плотность при 20°C (гр/см ³) | 0,87±0,02 |
| Вязкость при 20°C | 12-14сек Ford n° 4 |
| % сухого остатка (вес/объем) | 4%±1 по весу/объему |
| V.O.C. (гр/л) | 835 (готовой смеси) |
| Основа продукта | Синтетический хлорированный полиолефин |
| Цвет | Прозрачный |

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Удалите загрязнения водой и мылом. Как только поверхность высохнет, обезжирите URKI-SOL 94.

Рекомендуется немного нагреть пластиковую поверхность, чтобы «выпарить» разделительный заводской состав, который может проникнуть на поверхность и ухудшить адгезию грунта.

ПРИМЕНЕНИЕ



12-14сек Ford n° 4



2-4 мкм



2 минуты



Сушка 5 минут

ОСОБЕННОСТИ СУХОГО СЛОЯ

| | |
|--|--------------------------|
| Теоретический расход (м ² /л) | 10-11 (при толщине 3мкм) |
| Блеск | матовый |
| Последующий слой | Через 5 минут |

ХРАНЕНИЕ

Хранить закрытым в прохладном и хорошо проветриваемом месте, избегая прямых солнечных лучей. Рекомендуемая температура от 5 до 25°C. Срок годности: **2 года** от даты производства, при условии не нарушения заводской упаковки.