



EXTRA SOFT ШПАТЛЕВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

EXSOF/1

Версия: 2.0

Дата выпуска: 29/10/2018 Дата пересмотра: 19/09/2019 Отменяет: 03/04/2019



DRIVING SURFACE PERFECTION

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

U-POL Extra SOFT – это наиболее легкая для шлифования шпатлевка U-POL, идеально подходит для среднего и глубокого ремонта, может использоваться в качестве наполняющей и доводочной шпатлевки. Она обладает превосходной адгезией к большинству поверхностей, легка в применении и является идеальной основой для большинства окрасочных систем.

- Гладкость нанесения
- Легкость шлифования для быстрого создания форм
- Не провисает на вертикальных плоскостях
- Не имеет липкого слоя
- Не образует пор
- Адгезия к большинству поверхностей

Типичное применение

Идеально подходит для наполнения и придания форм на деталях со средними и глубокими повреждениями.



РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Необходимые инструменты



Обезжириватель SYSTEM 20, Шпатель U-POL, Проявочное покрытие GUIDE #7, Абразивы MAXIMUM, Малыярный комбинезон MAXIMUM, Респиратор MAXIMUM

Подготовка поверхности



Алюминий	Обезжириватель	Абразив
	Очиститель на сольвентной основе S2001 быстрый/S2002 медленный	P180
Гальваника	Очиститель на сольвентной основе S2001 быстрый/S2002 медленный	P180
Голый металл	Очиститель на сольвентной основе S2001 быстрый/S2002 медленный	P80
SMC, Стеклопластики (GRP), Стекловолокно	Очиститель на водной основе	P180
Большинство пластиков	Очиститель на водной основе	P180

EXTRA SOFT ШПАТЛЕВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ – это мультифункциональная шпатлевка, которая имеет превосходную адгезию к большинству материалов. Для достижения наилучшего результата очень важна хорошая подготовка. Очистите и обезжирьте поверхность, удалив грязь, масла, жиры и воск при помощи очистителей SYSTEM 20. Отшлифуйте абразивной бумагой в зависимости от типа поверхности, указанной выше. Повторно очистите, высушите и обезжирьте отшлифованную поверхность.

Нанесение



	10°C	20°C	30°C
Пропорция смешивания (Отвердитель):	3%	2%	1%
Время для нанесения:	7 - 8 минут	5 - 6 минут	4 - 5 минут
Время до шлифования:	20 минут	15 - 20 минут	15 минут
ИК-сушка:	50 - 80 см, 80 °C, 5 минут		

Не уменьшайте и не превышайте количество отвердителя, указанного в таблице. Наносите с нажатием для снижения попадания воздуха. Не рекомендуется наносить при температуре ниже 5°C.

Шлифование

Начало шлифования	P80 – P180
Окончание шлифования	P180 – P240



EXTRA SOFT ШПАТЛЕВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

EXSOF/1

Версия: 2.0

Дата выпуска: 29/10/2018 Дата пересмотра: 19/09/2019 Отменяет: 03/04/2019

DRIVING SURFACE PERFECTION



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ



U-POL рекомендует использовать проявочное покрытие (GUIDE/AL) во время процесса шлифования для выявления неровностей.

Окрашивание



U-POL рекомендует использовать грунты SYSTEM 20 с цветом на ваш выбор для достижения идеальной поверхности.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Физические свойства



Внешний вид	Паста
Цвет	Бледно-желтый
Плотность	≈ 1,6 (1,58 - 1,62) г/см³

VOC Информация



Маркировка EU VOC 2004/42/II(b)(250)100 г/л

Ограничения ЕС для данного продукта (Категория продукта: IIb) в готовом для использования виде составляет 250 г/л. Доля VOC в данном продукте 229 г/л. Содержание VOC данного продукта в готовой к применению форме является 100 г/л.

Срок годности и Хранение



Артикул	Тип	Срок годности	Система кодирования номера партии
EXSOF/1	1760 г + 60 г отвердителя	2 года	C

- A** Дата производства, 5-значный номер партии и срок годности, напечатанные на дне банки.
- B** Дата производства и 5-значный номер партии, напечатанные на дне банки / клейкой этикетке, например, 93822 = 2019, неделя 38, партия 22.
- C** Дата производства и уникальный 5-значный номер партии, напечатанные на дне банки / клейкой этикетке.
- D** Дата производства и уникальный 5-значный номер партии, напечатанные на картридже.
- E** Дата производства и уникальный 7-значный номер, напечатанные на крышке.
- F** Дата производства и уникальный 6-значный номер партии, напечатанные на упаковке.
- G** Дата производства и 4-значный номер партии, напечатанные на дне банки.
- H** Дата производства и номер партии, включенные в 8-значный код, например, 18071234 = (18) 2018, (07) июль, номер партии 1234.
- I** Дата производства, напечатанная на банке.
- J** Дата и время производства, напечатанные на горлышке аэрозоля.
- K** Дата производства и вес саше, нанесенные тиснением, например, 40G 110717.
- L** Уникальный 5-значный номер партии, напечатанный на упаковке / клейкой этикетке / нанесенный тиснением. Чтобы узнать дату производства, пожалуйста, отправьте этот номер по адресу technicalsupport@u-pol.com.
- M** Уникальный 5-значный номер партии, за которым следует вес, напечатанные на тубике, например, 17149GR78 = номер партии 17149GR, вес 78 г. Чтобы узнать дату производства, пожалуйста, отправьте этот номер по адресу technicalsupport@u-pol.com.
- N** Дата розлива и уникальный 7-значный номер партии, нанесенные на клейкую этикетку.
- O** Номер «ЛОТ», заканчивающийся уникальным 5-значным номером, напечатанный на саше. Чтобы узнать дату производства, пожалуйста, отправьте этот номер по адресу technicalsupport@u-pol.com.
- P** Дата производства аэрозоля и 5-значный номер партии аэрозоля, напечатанные на дне банки, например, 93822 = 2019, неделя 38, партия 22.
- Q** Дата производства аэрозоля и уникальный 5-8-значный номер партии, напечатанные на дне банки.

Рекомендованная температура хранения 5 °C - 25 °C

Хранить в закрытом месте. Хранить в хорошо вентилируемом месте. Хранить в прохладном месте

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь в службу технической поддержки technicalsupport@u-pol.com.

ВАЖНО: ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

Полная информация о мерах предосторожности при использовании продукта и о средствах индивидуальной защиты содержится в паспорте безопасности, который вы можете найти у вашего поставщика или на сайте компании U-POL www.u-pol.com. Компания U-POL не признает ответственность в случаях, когда средства индивидуальной защиты не были использованы. Указанные данные предоставлены для информации и могут быть изменены без специального уведомления. Покупатель несет ответственность за определение того, насколько продукт подходит для его целей, а также за ознакомление с последней версией технического описания и инструкции по применению. Техническое описание и инструкция по применению основаны на наших собственных знаниях и опыте. При использовании продукта по другой технологии, которую U-POL не может контролировать, компания U-POL не несет ответственность как за результаты, полученные вследствие этого, так и за возможную порчу имущества, включая прибыли и убытки.

ООО "Ю-ПОЛ"
125040 Россия,
Москва, ул. Нижняя, д. 14,
стр. 1
www.u-pol.com

Контакты в России
Т: +7 (495) 646 23 59
Ф: +7 (495) 785 56 66
russia@u-pol.com

Контакты в мире
Т: +44 (0)20 8492 5900
Ф: +44 (0)20 8150 5605
sales@u-pol.com